

### Transparente c/ Espiral Azul para Piscina

Auto-flutuante para piscina (limpeza de piscina). Resistente aos ataques dos raios ultra-violetas do sol aumentando a vida útil do produto.

Sua transparência permite o acompanhamento dos materiais succionados. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PE+EVA).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
pol.	mm	mm	25°C mmHg	Trabalho - Mínimo 25°C mm	m
1.1/4"	30,5	36,0	600	100	50
1.1/2"	38,0	44,6	560	120	50
2"	47,0	56,0	450	160	25 / 50

Disponível também em kit com 5, 7 ou 9 metros e ponteira giratória acoplada.



Disponível también en kit con 5, 7 o 9 metros y puntera giratoria acoplada.

Also available in kit with 5, 7 or 9 meters and swivel hose coupling.

### Transparente con Espiral Azul

Autoflotante para piscinas (limpieza de piscinas). Resistente a los rayos ultravioleta. Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PE+EVA).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
pul.	mm	mm	25°C mmHg	Trabajo - Mínimo 25°C mm	m
1.1/4"	30,5	36,0	600	100	50
1.1/2"	38,0	44,6	560	120	50
2"	47,0	56,0	450	160	25 / 50

### Transparent with Blue Spiral

Self-floating for pools (pool cleaning). Resistant to UV rays. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PE+EVA).



NOMNAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
inches	mm	mm	25°C mmHg	Working - Minimum 25°C mm	m
1.1/4"	30,5	36,0	600	100	50
1.1/2"	38,0	44,6	560	120	50
2"	47,0	56,0	450	160	25 / 50