

Transparente c/ Espiral Azul

Sob consulta poderão ser produzidas em outras cores.

Serviço Médio

Indicada para serviços médios de sucção e descarga nos setores de Irrigação Agrícola e Construção Civil.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANÇE	
			25°C		25°C					25°C
			kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²				
pol.	mm	mm						mm	m	
3/4"	19,0	24,0	8,7	123	26,0	370	760	200	25 / 50	
1"	25,0	30,0	8,7	123	26,0	370	760	400	25 / 50	
1.1/4"	31,8	37,0	7,3	104	22,0	313	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	43,5	7,3	104	22,0	313	760	600	25 / 50	
* 1.5/8"	40,0	45,5	6,7	95	20,0	284	760	650	25 / 50	
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
* 2.3/8"	59,0	67,5	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50	
4"	101,2	112,0	4,7	66	14,0	199	760	2.000	25 / 50	
5"	127,0	138,6	3,7	52	11,0	156	680	2.100	15 / 30	
6"	149,0	163,0	3,3	47	10,0	142	660	2.660	15 / 30	

* Fornecimento sob consulta

Transparente con Espiral Azul

Servicio Moderado

Para servicios moderados de succión y descarga, para los sectores de Riego Agrícola y Construcción Civil.

Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DEL TRABAJO		PRESIÓN DEL RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo	LARGO	
			25°C		25°C					25°C
			kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²				
pul.	mm	mm						mm	m	
3/4"	19,0	24,0	8,7	123	26,0	370	760	200	25 / 50	
1"	25,0	30,0	8,7	123	26,0	370	760	400	25 / 50	
1.1/4"	31,8	37,0	7,3	104	22,0	313	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	43,5	7,3	104	22,0	313	760	600	25 / 50	
1.5/8"	40,0	45,5	6,7	95	20,0	284	760	650	25 / 50	
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
2.3/8"	59,0	67,5	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50	
4"	101,2	112,0	4,7	66	14,0	199	760	2.000	25 / 50	
5"	127,0	138,6	3,7	52	11,0	156	680	2.100	15 / 30	
6"	149,0	163,0	3,3	47	10,0	142	660	2.660	15 / 30	

Transparent with Blue Spiral

Medium Jobs

Recommended for medium jobs of suction and discharge, for the Agricultural Irrigation and Civil Construction sectors.

Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS Working - minimum	LENGTH	
			25°C		25°C					25°C
			kgf/cm ²	psi	kgf/cm ²	psi				
inches	mm	mm						mm	m	
3/4"	19,0	24,0	8,7	123	26,0	370	760	200	25 / 50	
1"	25,0	30,0	8,7	123	26,0	370	760	400	25 / 50	
1.1/4"	31,8	37,0	7,3	104	22,0	313	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	43,5	7,3	104	22,0	313	760	600	25 / 50	
1.5/8"	40,0	45,5	6,7	95	20,0	284	760	650	25 / 50	
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
2.3/8"	59,0	67,5	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50	
4"	101,2	112,0	4,7	66	14,0	199	760	2.000	25 / 50	
5"	127,0	138,6	3,7	52	11,0	156	680	2.100	15 / 30	
6"	149,0	163,0	3,3	47	10,0	142	660	2.660	15 / 30	