



## Preta - Ár Água Leve

Mangueira de PVC reforçada com fios sintéticos utilizada para condução de ar/água em baixas pressões. Leve e flexível, possui boa resistência à abrasão e intempéries.

**Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		LANCE
25°C					
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	m
1/4"	6,4	11,3	21,0	300	100
5/16"	7,9	13,0	21,0	300	100
3/8"	9,5	15,0	21,0	300	100
1/2"	12,7	18,6	21,0	300	100
5/8"	15,8	22,4	21,0	300	100
3/4"	19,0	27,3	21,0	300	100
1"	25,4	34,0	21,0	300	100



## Negra - Aire / Agua

Manguera de PVC reforzada con hilos sintéticos utilizada para la conducción de aire / agua a bajas presiones. Ligero y flexible, tiene buena resistencia a la abrasión y a la intemperie

**Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		LARGO
25°C					
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	m
1/4"	6,4	11,3	21,0	300	100
5/16"	7,9	13,0	21,0	300	100
3/8"	9,5	15,0	21,0	300	100
1/2"	12,7	18,6	21,0	300	100
5/8"	15,8	22,4	21,0	300	100
3/4"	19,0	27,3	21,0	300	100
1"	25,4	34,0	21,0	300	100



## Black - Compressed Air

Hose recommended for industrial use for application in air-compressed systems. With excellent flexibility, it has the inner wall reducing the load losses along the line.

**Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).**

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		LENGTH
25°C					
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	m
1/4"	6,4	11,3	21,0	300	100
5/16"	7,9	13,0	21,0	300	100
3/8"	9,5	15,0	21,0	300	100
1/2"	12,7	18,6	21,0	300	100
5/8"	15,8	22,4	21,0	300	100
3/4"	19,0	27,3	21,0	300	100
1"	25,4	34,0	21,0	300	100

Diâmetros marcados na cor cinza são fornecidas sob consulta