

Conduto D'Água Flexível – Azul

Indicada para uso na Construção Civil. Ideal para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água. Usado em equipamentos de combate a enchentes e inundações, lavagem de depósitos, armazéns ou navios.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		LANCE
25°C				
pol.	mm	kgf/cm2	lbf/pol²	m
1.1/4"	34	5,0	71	50
1.1/2"	40	5,0	71	50
2"	53	4,0	57	50
2.1/2"	65	4,0	57	50
3"	78	3,5	50	50
4"	104	3,0	43	50
5"	129	2,5	35	50
6"	155	2,5	35	50

Conducto Flexible de Agua – Azul

Ideal para uso en el drenaje de zanjas o abastecimiento emporal de agua. Se usa en sistemas de bombeo del agua y desfogue en caso de inundaciones. También se usa en lavado de almacenes de depósito y barcos.

Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		LARGO
25°C				
pul.	mm	kgf/cm2	lbf/pul ²	m
1.1/4"	34	5,0	71	50
1.1/2"	40	5,0	71	50
2"	53	4,0	57	50
2.1/2"	65	4,0	57	50
3"	78	3,5	50	50
4"	104	3,0	43	50
5"	129	2,5	35	50
6"	155	2,5	35	50

Flexible Water Tubing – Blue

Ideal for ditch drainage or temporary water supply. Used in emergency flood and overflow. Also used in cleaning of warehouses and ships.

Working temperature: +5°C ~ +50°C (PVC)

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		LENGTH
		25°C		
inches	mm	kgf/cm2	psi	m
1.1/4"	34	5,0	71	50
1.1/2"	40	5,0	71	50
2"	53	4,0	57	50
2.1/2"	65	4,0	57	50
3"	78	3,5	50	50
4"	104	3,0	43	50
5"	129	2,5	35	50
6"	155	2,5	35	50

