



Laranja - Conduto D'Água Flexível

Indicado para o uso agrícola, como irrigação na construção civil, para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água, em equipamentos de combate a enchentes e inundações, em galerias, minerações e diversos outros serviços que exijam resistência a pressão e abrasão externa. Também utilizada como proteção de mangueiras em diversos implmentos agrícolas.

Temperatura de trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC)

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		LANCE
		kgf/cm2	lbf/pol ²	
pol.	mm	25°C		m
2"	53	8,0	113,0	50



Naranja - Conducto Flexible de Agua

Indicada para uso agrícola, como riego y en construcción civil, para drenaje de zanjas o suministro temporal de agua, en equipos de lucha contra inundaciones; en galerías, minería y otros servicios diversos que requieran resistencia a la presión y abrasión externa. También se utiliza como protección de mangueras en diversas maquinarias agrícolas.

Temperatura de trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC)

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		LARGO
		kgf/cm2	lbf/pol ²	
pol.	mm	25°C		m
2"	53	8,0	113,0	50



Orange - Flexible Water Tubing

Suitable for agricultural use, such as irrigation in civil construction, for draining ditches or temporary water supply, in flood control equipment, in galleries, mining and various other services that require resistance to pressure and external abrasion. Also used as protection for hoses in various agricultural machinery.

Working temperature: +5°C ~ +50°C (PVC)

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		LENGTH
		kgf/cm2	psi	
inches	mm	25°C		m
2"	53	8,0	113,0	50

