



Preta - Conduto D'Água Flexível

Indicada para uso na Construção Civil. Ideal para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água. Usado em equipamentos de combate a enchentes e inundações. Lavagem de depósitos, armazéns ou navios. Outros serviços que exijam resistência a pressão e abrasão externa e na proteção de mangueiras em diversos maquinários agrícolas.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		LANCE
25°C				
pol.	mm	kgf/cm2	lbf/pol²	m
1.1/2"	40	5,0	71	50
2"	53	4,0	57	50
2.1/2"	65	3,0	43	50
3"	78	2,5	36	50
4"	104	2,0	28	50
5"	129	1,5	21	50
6"	155	1,2	17	50



Negro - Conducto Flexible de Agua

Indicado para uso en construcción civil para drenaje de acequias o abastecimiento temporal de agua, equipos contra inundaciones. Aplicados en galerías y varios otros servicios que requieren resistencia a la presión y abrasión externa y en la protección de mangueras en varios maquinaria de agricultura.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		LARGO
25°C				
pul.	mm	kgf/cm2	lbf/pul²	m
1.1/2"	40	5,0	71	50
2"	53	4,0	57	50
2.1/2"	65	3,0	43	50
3"	78	2,5	36	50
4"	104	2,0	28	50
5"	129	1,5	21	50
6"	155	1,2	17	50



Black - Flexible Water Tubing

Indicated for use in construction civil for drainage of ditches or temporary supply of water, flood-fighting equipment and floods, in galleries, in mining and several other services that require resistance to pressure and external abrasion and in the protection of hoses in several agricultural machinery.

Working temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		LENGTH
inches	mm	25°C		
		kgf/cm2	psi	m
1.1/2"	40	5,0	71	50
2"	53	4,0	57	50
2.1/2"	65	3,0	43	50
3"	78	2,5	36	50
4"	104	2,0	28	50
5"	129	1,5	21	50
6"	155	1,2	17	50

