



Conduto D'Água Flexível – Preto

Indicada para construção civil, para drenagem de valas e diversos outros serviços em que a água seja escoada sem pressão ou abaixo da pressão especificada. É indicada também para proteção de mangueiras em diversos maquinários agrícolas

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		LANCE
25°C				
pol.	mm	kgf/cm2	lbf/pol²	m
1.1/2"	41	1,1	3	50
2"	54	1,1	1,5	50
3"	81	1,2	1,3	50
3.1/2"	91	1,1	1	50
4"	104	1,3	1	50



Conducto Flexible de Agua – Negro

Recomendado para construcción civil, para drenaje de acequias y otros servicios varios en los que el agua se drena sin presión o por debajo de la presión especificada. También se recomienda para protección de mangueras en diversas maquinarias agrícolas.

Temperatura de trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC)

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		LARGO
		25°C		
pul.	mm	kgf/cm2	lbf/pol²	m
1.1/2"	41	1,1	3	50
2"	54	1,1	1,5	50
3"	81	1,2	1,3	50
3.1/2"	91	1,1	1	50
4"	104	1,3	1	50



Flexible Water Tubing – Black

Recommended for civil construction, for draining ditches and various other services in which water is drained without pressure or below the specified pressure. It is also recommended for protecting hoses in various agricultural machinery.

Working temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		LENGTH
25°C				
inches	mm	kgf/cm2	psi	m
1.1/2"	41	1,1	3	50
2"	54	1,1	1,5	50
3"	81	1,2	1,3	50
3.1/2"	91	1,1	1	50
4"	104	1,3	1	50

