

## Atóxica Transparente com Espiral Branco

Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos e aguardente. Sua face interna totalmente lisa evita a fixação de resíduos, eliminando contaminações. Isenta de Ftalato.

**Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA		LANÇE
			25°C	25°C	25°C	Trabalho - Mínimo				
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	25°C	mm	m
3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1"	25,0	31,5	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1.1/4"	31,5	39,0	8,0	114	24,0	341	760	460	25 / 50	
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	
1.3/4"	45,0	53,8	6,7	95	20,0	284	760	700	25 / 50	
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	700	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	
2.3/4"	69,0	79,5	6,0	85	18,0	256	760	1.050	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,0	85	18,0	256	760	1.300	25 / 50	
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.600	25 / 50	
5"	127,0	140,0	3,3	47	10,0	142	760	2.250	15 / 30	
6"	149,0	164,0	2,7	38	8,0	114	760	2.500	15 / 30	



## Transparente con Espiral Blanco

Para succión y descarga de productos alimenticios, tales como leche, cerveza y aguardiente. La superficie interna completamente lisa impide que queden residuos, lo que evita la contaminación. Libre de Ftalato.

**Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C	25°C	25°C	Trabajo - Mínimo				
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	25°C	mm	m
3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1"	25,0	31,5	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1.1/4"	31,5	39,0	8,0	114	24,0	341	760	460	25 / 50	
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	
1.3/4"	45,0	53,8	6,7	95	20,0	284	760	700	25 / 50	
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	700	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	
2.3/4"	69,0	79,5	6,0	85	18,0	256	760	1.050	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,0	85	18,0	256	760	1.300	25 / 50	
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.600	25 / 50	
5"	127,0	140,0	3,3	47	10,0	142	760	2.250	15 / 30	
6"	149,0	164,0	2,7	38	8,0	114	760	2.500	15 / 30	



## Transparent with White Spiral

Recommended for suction and discharge of food products such as milk, beer and alcoholic beverages. Its glossy inner wall does not retain residues to prevent contamination. Phthalate free.

**Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).**

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS		LENGTH
			25°C	25°C	25°C	MinimumWorking				
inches	mm	mm	kgf/cm	psi	kgf/cm	psi	mmHg	25°C	mm	m
3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1"	25,0	31,5	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1.1/4"	31,5	39,0	8,0	114	24,0	341	760	460	25 / 50	
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	
1.3/4"	45,0	53,8	6,7	95	20,0	284	760	700	25 / 50	
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	700	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	
2.3/4"	69,0	79,5	6,0	85	18,0	256	760	1.050	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,0	85	18,0	256	760	1.300	25 / 50	
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.600	25 / 50	
5"	127,0	140,0	3,3	47	10,0	142	760	2.250	15 / 30	
6"	149,0	164,0	2,7	38	8,0	114	760	2.500	15 / 30	

