



Atóxica Transparente com Espiral Branco e Fio Antiestático

Ideal para sucção e descarga de produtos alimentícios ou grãos. Provida de fios de cobre em sua parede, evita a eletricidade estática. Isenta de Ftalato.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA		LANÇE
			25°C	25°C		Trabalho - Mínimo	25°C	
pol.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mmHg	25°C	mm	m
3/4*	19,0	24,3	26,0	370	760	450	25 / 50	25 / 50
1"	25,0	31,5	24	341	760	495	25 / 50	25 / 50
1.1/4"	31,5	39,0	22	313	760	505	25 / 50	25 / 50
1.1/2"	38,0	46,0	20	284	760	550	25 / 50	25 / 50
1.5/8**	40,0	48,0	18	256	760	750	25 / 50	25 / 50
1.3/4**	45,0	53,8	18	256	760	750	25 / 50	25 / 50
2"	50,0	59,5	18	256	760	770	25 / 50	25 / 50
2.1/2"	62,5	73,0	18	256	760	880	25 / 50	25 / 50
3**	74,5	86,0	16	228	760	1.430	25 / 50	25 / 50
4"	101,2	115,0	15	213	760	1.750	25 / 50	25 / 50
5**	127,0	140,0	8	114	760	2.475	15 / 30	15 / 30
6**	149,0	164,0	6	85	760	2.750	15 / 30	15 / 30



Transparente con Espiral Blanco y Hilo Antiestático

Ideal para succión y descarga de productos alimenticios o granos. Construida con hilos de cobre en el interior de la pared, evita la electricidad estática. Libre de Ftalato.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC)

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C	25°C		Trabajo - Mínimo	25°C	
pul.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mmHg	25°C	mm	m
3/4*	19,0	24,3	26,0	370	760	450	25 / 50	25 / 50
1"	25,0	31,5	24	341	760	495	25 / 50	25 / 50
1.1/4"	31,5	39,0	22	313	760	505	25 / 50	25 / 50
1.1/2"	38,0	46,0	20	284	760	550	25 / 50	25 / 50
1.5/8**	40,0	48,0	18	256	760	750	25 / 50	25 / 50
1.3/4**	45,0	53,8	18	256	760	750	25 / 50	25 / 50
2"	50,0	59,5	18	256	760	770	25 / 50	25 / 50
2.1/2"	62,5	73,0	18	256	760	880	25 / 50	25 / 50
3**	74,5	86,0	16	228	760	1.430	25 / 50	25 / 50
4"	101,2	115,0	15	213	760	1.750	25 / 50	25 / 50
5**	127,0	140,0	8	114	760	2.475	15 / 30	15 / 30
6**	149,0	164,0	6	85	760	2.750	15 / 30	15 / 30



Nontoxic Transparent with White Spiral and Anti-static Wire

Ideal for suction and discharge of food products or grains. Copper wiring in inner wall prevents static electricity. Phthalate free.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS		LENGTH
			25°C	25°C		Minimum Working	25°C	
inches	mm	mm	kgf/cm	psi	mmHg	25°C	mm	m
3/4*	19,0	24,3	26,0	370	760	450	25 / 50	25 / 50
1"	25,0	31,5	24	341	760	495	25 / 50	25 / 50
1.1/4"	31,5	39,0	22	313	760	505	25 / 50	25 / 50
1.1/2"	38,0	46,0	20	284	760	550	25 / 50	25 / 50
1.5/8**	40,0	48,0	18	256	760	750	25 / 50	25 / 50
1.3/4**	45,0	53,8	18	256	760	750	25 / 50	25 / 50
2"	50,0	59,5	18	256	760	770	25 / 50	25 / 50
2.1/2"	62,5	73,0	18	256	760	880	25 / 50	25 / 50
3**	74,5	86,0	16	228	760	1.430	25 / 50	25 / 50
4"	101,2	115,0	15	213	760	1.750	25 / 50	25 / 50
5**	127,0	140,0	8	114	760	2.475	15 / 30	15 / 30
6**	149,0	164,0	6	85	760	2.750	15 / 30	15 / 30



Diâmetros marcados na cor cinza são fornecidas sob consulta