



## Dupla Trama - Pulverização - Preta ou Laranja com Tubo Interno Verde

Resiste às altas pressões, destinando-se à pulverização agrícola em água e soluções líquidas não corrosivas. Excelente flexibilidade, parede interna lisa reduzindo perdas ao longo da linha. Possui dupla trama com fios de poliéster.

**Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		LANCE
			25°C		
pol.	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	m
1/4"	6,7	12,0	49,2	700	50/100
5/16"	8,0	14,0	49,2	700	50/100
3/8"	9,5	15,9	49,2	700	50/100
1/2"	12,7	20,0	49,2	700	50/100
5/8"	15,9	24,0	49,2	700	50/100
3/4"	19,0	28,0	49,2	700	30/50



## Doble Trama - Pulverización - Naranja o Negra con Interior Verde

Resiste a las altas presiones, destinándose a la pulverización agrícola en agua y soluciones líquidas no corrosivas. Excelente flexibilidad, pared interior lisa reduciendo pérdidas a lo largo de la línea. Posee doble trama con hilos de poliéster.

**Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		LARGO
pol.	mm	mm	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	m
1/4"	6,7	12,0	49,2	700	50/100
5/16"	8,0	14,0	49,2	700	50/100
3/8"	9,5	15,9	49,2	700	50/100
1/2"	12,7	20,0	49,2	700	50/100
5/8"	15,9	24,0	49,2	700	50/100
3/4"	19,0	28,0	49,2	700	30/50



## Double Braided - Spraying - Orange or Black with Green Inner Tube

Resistant to high pressures, for agricultural spraying in water and non-corrosive liquid solutions. Excellent flexibility, smooth inner wall reducing losses along the line. It has double weft with polyester yarns.

**Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).**

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		LENGTH
inches	mm	mm	25°C		m
			kgf/cm <sup>2</sup>	psi	
1/4"	6,7	12,0	49,2	700	50/100
5/16"	8,0	14,0	49,2	700	50/100
3/8"	9,5	15,9	49,2	700	50/100
1/2"	12,7	20,0	49,2	700	50/100
5/8"	15,9	24,0	49,2	700	50/100
3/4"	19,0	28,0	49,2	700	30/50

