



Com Trama – Soldas Industriais – Verde/Vermelha com Interno Preto

Indicada para uso industrial nas máquinas de soldas de oficinas mecânicas, nos estaleiros, caldeirarias e funilarias. Fabricada em PVC com reforço de trama de fios de Poliéster. Composta por duas mangueiras, verde (oxigênio) e vermelha (acetileno) unidas no sentido longitudinal (geminadas), facilitando sua instalação nos cilindros de solda. Também podem ser fornecidas separadamente.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC)

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		LANCE
20°C							
pol.	mm	mm	kgf/cm²	lbf/pol²	kgf/cm²	lbf/ pol²	m
1/4"	6,4	12,4	21,1	300	63,3	900	100
5/16"	7,9	13,9	21,1	300	63,3	900	100



Con Trama – Soldaduras Industriales – Verde/Roja con Interior Negro

Adecuado para uso industrial en máquinas de soldadura de taller mecánico, en astilleros, calderería y carrocerías. Hecha de PVC con refuerzo de malla de poliéster. Compuesto por dos mangueras, verde (oxígeno) y rojo (acetileno) unidas en la dirección longitudinal (hermanado), facilitando su instalación en los cilindros de soldadura. También se pueden suministrar por separado.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC)

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		LARGO
20°C							
pul.	mm	mm	kgf/cm²	lbf/pol²	kgf/cm²	lbf/ pol²	m
1/4"	6,4	12,4	21,1	300	63,3	900	100
5/16"	7,9	13,9	21,1	300	63,3	900	100



Braided – Industrial Welding – Green/Red with Black Inner Tube

Suitable for industrial use in machine shop welding machines, in shipyards, boiler shops and body shops. The Kanasolda hose is made of PVC with reinforced Polyester weft. Composed of two hoses, green (oxygen) and red (acetylene) joined in the direction longitudinal (twinned), facilitating its installation in the welding cylinders. They can also be supplied separately.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC)

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		LENGTH
20°C							
inches	mm	mm	kgf/cm²	psi	kgf/cm²	psi	m
1/4"	6,4	12,4	21,1	300	63,3	900	100
5/16"	7,9	13,9	21,1	300	63,3	900	100

