

Destinado à proteção de cabos ópticos subterrâneos de telecomunicação.

Optilex é um duto/subduto fabricado em PEAD, impermeável disponível nas cores preto, amarelo, azul, laranja, verde, vermelho ou branco. Ideal para instalação MND (Método Não Destrutivo).



DIÂMETRO NOMINAL	ESPESSURA PAREDE	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	FORNECIMENTO (M)		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	Bobina (m)	Rolo (50/100)	
32	3,0	26,0	32,0	2000	2,44x1,15	-	-
40	3,0	34,0	40,0	2000	2,44x1,15	-	-
50	3,7	42,6	50,0	1000	2,44x1,15	-	-
63	3,8	55,4	63,0	50 - 100	-	1,70x0,25	1,80x0,32
75	4,5	66,0	75,0	50 - 100	-	1,90x0,25	2,00x0,50
90	5,4	79,2	90,0	50 - 100	-	2,35x0,27	2,55x0,60
110	6,6	96,8	110,0	50 - 100	-	2,85x0,22	2,85x0,44
125	7,5	110,0	125,0	12 - 50	-	3,25x0,25	-
140	8,3	123,4	140,0	12	-	-	-
160	9,5	141,0	160,0	12	-	-	-
180	10,7	158,6	180,0	12	-	-	-
200	11,9	176,2	200,0	12	-	-	-



Atende às normas **ABNT**
NBR 15155-1 / 14683-1



mkt@kanaflex.com.br



(11) 99376-6351

www.kanaflex.com.br