

MANGUEIRA K-TANK

Preta com Espiral Laranja e Fio Antiestático

Indicada para sucção e descarga por gravidade de caminhão-tanque com produtos derivados do petróleo, como gasolina, diesel e etanol. Não indicada para biodiesel e sistemas pressurizados. A Mangueira é provida de fios de cobre embutidos em sua parede, permitindo a descarga de produtos inflamáveis com maior segurança quando devidamente aterrada.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
Trabalho - Mínimo									
			25°C		25°C		25°C	25°C	
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m
2"	50,3	62,5	3,0	42	9,0	128	660	170	5 / 30
2.1/2"	62,9	76,5	2,4	34	7,2	102	660	200	5 / 30
3"	76,5	91,5	2,4	34	7,2	102	660	550	5 / 30
4"	102,0	118,0	2,1	29	6,3	89	660	600	5 / 30



Negra con Espiral Naranja y Hilo Antiestático

Son adecuadas para la succión y descarga por gravedad de camiones cisterna con productos derivados del petróleo, como gasolina, diesel y etanol. No recomendado para biodiesel y no recomendado para sistemas presurizados. La manguera tiene alambres de cobre embebidos en su pared, lo que permite la descarga de productos inflamables con mayor seguridad cuando está debidamente conectado a tierra.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DEL TRABAJO		PRESIÓN DEL RUPTURA		VACIO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
Trabajo-Mínimo									
			25°C		25°C		25°C	25°C	
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pul2	kgf/cm2	lbf/pul2	mmHg	mm	m
2"	50,3	62,5	3,0	42	9,0	128	660	170	5 / 30
2.1/2"	62,9	76,5	2,4	34	7,2	102	660	200	5 / 30
3"	76,5	91,5	2,4	34	7,2	102	660	550	5 / 30
4"	102,0	118,0	2,1	29	6,3	89	660	600	5 / 30



Black with Orange Spiral and Anti-static Wire

Suitable for the suction and discharge by gravity of tank trucks with products derived from petroleum, such as gasoline, diesel or ethanol. Not recommended for biodiesel and not recommended for pressurized systems. The hose has copper wires embedded in its wall, which allows the discharge of flammable products with greater safety when properly grounded.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
			25°C		25°C		Working - minimum 25°C		
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi	mmHg	mm	m
2"	50,3	62,5	3,0	42	9,0	128	660	170	5 / 30
2.1/2"	62,9	76,5	2,4	34	7,2	102	660	200	5 / 30
3"	76,5	91,5	2,4	34	7,2	102	660	550	5 / 30
4"	102,0	118,0	2,1	29	6,3	89	660	600	5 / 30

