



Sucção e Descarga – Transparente com Espiral Verde ou Azul – Serviço Leve

Indicada para serviços leves de sucção e descarga, para os setores de Irrigação Agrícola e Construção Civil.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
Trabalho - Mínimo									
			25°C		25°C		25°C	25°C	
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m
3/4"	19,0	24,0	5,6	79	17,0	241	700	100	25 / 50
1"	25,0	31,6	4,9	70	14,8	211	700	195	25 / 50
1.1/4"	31,5	37,8	4,2	60	12,7	181	680	240	25 / 50
1.1/2"	38,0	45,6	4,2	60	12,7	181	650	285	25 / 50
2"	50,0	58,7	4,1	58	12,0	175	600	300	25 / 50
2.1/2"	62,5	72,0	3,8	55	11,5	164	580	360	25 / 50
3"	75,5	85,6	3,3	47	10,0	142	500	400	25 / 50



Succión y Descarga – Transparente con Espiral Verde o Azul – Aplicaciones de Baja Exigencia

Para servicios muy livianos de succión y descarga, para los sectores de Riego Agrícola y Construcción Civil.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
Trabajo - Mínimo									
25°C					25°C		25°C	25°C	
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pul2	kgf/cm2	lbf/pul2	mmHg	mm	m
3/4"	19,0	24,0	5,6	79	17,0	241	700	100	25 / 50
1"	25,0	31,6	4,9	70	14,8	211	700	195	25 / 50
1.1/4"	31,5	37,8	4,2	60	12,7	181	680	240	25 / 50
1.1/2"	38,0	45,6	4,2	60	12,7	181	650	285	25 / 50
2"	50,0	58,7	4,1	58	12,0	175	600	300	25 / 50
2.1/2"	62,5	72,0	3,8	55	11,5	164	580	360	25 / 50
3"	75,5	85,6	3,3	47	10,0	142	500	400	25 / 50



Suction and Discharge – Transparent with Green or Blue Spiral – Light duty Applications

Recommended for light duty applications on suction or discharge, for the Agricultural Irrigation and Civil Construction sectors.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	DIÁMETRO EXTERNO	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
								Working - Minimum	
			25°C		25°C		25°C	25°C	
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi	mmHg	mm	m
3/4"	19,0	24,0	5,6	79	17,0	241	700	100	25 / 50
1"	25,0	31,6	4,9	70	14,8	211	700	195	25 / 50
1.1/4"	31,5	37,8	4,2	60	12,7	181	680	240	25 / 50
1.1/2"	38,0	45,6	4,2	60	12,7	181	650	285	25 / 50
2"	50,0	58,7	4,1	58	12,0	175	600	300	25 / 50
2.1/2"	62,5	72,0	3,8	55	11,5	164	580	360	25 / 50
3"	75,5	85,6	3,3	47	10,0	142	500	400	25 / 50

