



Piscina – Auto-flutuante – Transparente com Espiral Azul

Auto-flutuante para piscina (limpeza de piscina). Resistente aos ataques dos raios ultra-violetas do sol aumentando a vida útil do produto. Sua transparência permite o acompanhamento dos materiais succionados

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VÁCUO	RADIO DE CURVATURA	LANCE
			25°C	Trabajo - Mínimo	25°C
pol.	mm	mm	mmHg	25°C mm	m
1.1/4"	30,5	36,0	600	100	50
1.1/2"	38,0	44,6	560	120	50
2"	47,0	56,0	450	160	25 / 50



Piscina – Auto-flotante – Transparente con Espiral Azul

Autoflotante para piscinas (limpieza de piscinas). Resistente a los rayos ultravioleta. Resistente a los rayos ultravioleta del sol, lo que prolonga la vida útil del producto. Su transparencia permite visualizar las impurezas aspiradas.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC)

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
			25°C	Trabajo - Mínimo	25°C
pul.	mm	mm	mmHg	25°C mm	m
1.1/4"	30,5	36,0	600	100	50
1.1/2"	38,0	44,6	560	120	50
2"	47,0	56,0	450	160	25 / 50



Transparent with Blue Spiral

Self-floating for pools (pool cleaning). Resistant to UV rays. Resistant to ultraviolet rays from sunlight, increasing the product's service life. Its transparency allows visual monitoring of the suctioned debris.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC)

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
			25°C	Working-Minimum	25°C
inches	mm	mm	mmHg	25°C mm	m
1.1/4"	30,5	36,0	600	100	50
1.1/2"	38,0	44,6	560	120	50
2"	47,0	56,0	450	160	25 / 50



KF 1.1/2" disponível também em kit com 5, 7 ou 9 metros e ponteira giratória acoplada.

KF 1.1/2" disponible también en kit con 5, 7 o 9 metros y puntera giratoria acoplada.

KF 1.1/2" also available in kit with 5, 7 or 9 meters and swivel hose coupling.