

Piscina - Auto-flutuante - Transparente com Espiral Azul

Auto-flutuante para piscina (limpeza de piscina). Resistente aos ataques dos raios ultra-violetas do sol aumentando a vida útil do produto. Sua transparência permite o acompanhamento dos materiais sucionados

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | VÁCUO | RADIO DE CURVATURA | LANCE |
|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| pol. | mm | mm | 25°C mmHg | Trabajo - Mínimo 25°C mm | 25°C m |
| 1.1/4"* | 30,5 | 36,0 | 600 | 100 | 50 |
| 1.1/2"* | 38,0 | 44,6 | 560 | 120 | 50 |
| 2" | 47,0 | 56,0 | 450 | 160 | 25 / 50 |



Piscina - Auto-flotante - Transparente con Espiral Azul

Autoflotante para piscinas (limpieza de piscinas). Resistente a los rayos ultravioleta. Resistente a los rayos ultravioleta del sol, lo que prolonga la vida útil del producto. Su transparencia permite visualizar las impurezas aspiradas.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC)

| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | VACÍO | RADIO DE CURVATURA | LARGO |
|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| pul. | mm | mm | 25°C mmHg | Trabajo - Mínimo 25°C mm | 25°C m |
| 1.1/4"* | 30,5 | 36,0 | 600 | 100 | 50 |
| 1.1/2"* | 38,0 | 44,6 | 560 | 120 | 50 |
| 2" | 47,0 | 56,0 | 450 | 160 | 25 / 50 |



Transparent with Blue Spiral

Self-floating for pools (pool cleaning). Resistant to UV rays. Resistant to ultraviolet rays from sunlight, increasing the product's service life. Its transparency allows visual monitoring of the suctioned debris.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC)

| NOMINAL DIAMETER | INTERNAL DIAMETER | EXTERNAL DIAMETER | VACUUM | BEND RADIUS | LENGTH |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| inches | mm | mm | 25°C mmHg | Working-Minimum 25°C mm | 25°C m |
| 1.1/4"* | 30,5 | 36,0 | 600 | 100 | 50 |
| 1.1/2"* | 38,0 | 44,6 | 560 | 120 | 50 |
| 2" | 47,0 | 56,0 | 450 | 160 | 25 / 50 |



Diâmetros marcados na cor cinza são fornecidas sob consulta



KF 1.1/2" disponível também em kit com 5, 7 ou 9 metros e ponteira giratória acoplada.

KF 1.1/2" disponible también en kit con 5, 7 o 9 metros y puntera giratoria acoplada.

KF 1.1/2" also available in kit with 5, 7 or 9 meters and swivel hose coupling.