



Marrom com Espiral Branco e Fio Antiestático

Indicada para sucção e descarga de produtos derivados de petróleo, bem como grande variedade de produtos químicos. Provida de fios de cobre em sua parede, evitando a eletricidade estática.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA		LANCE
			25°C		25°C			25°C	Trabalho - Mínimo	
pol	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mmHg	25°C	mm	m
1"*	25,0	32,0	8,0	114	24,0	341	760	475	25 / 50	25 / 50
1.1/4"*	31,5	39,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	25 / 50
1.1/2"*	38,0	46,0	6,7	95	20,0	284	760	550	25 / 50	25 / 50
2"*	50,0	59,5	6,0	85	18,0	256	760	775	25 / 50	25 / 50
2.1/2"*	62,5	73,0	6,0	85	18,0	256	760	875	25 / 50	25 / 50
3"*	74,5	86,0	6,0	85	18,0	256	760	1.425	25 / 50	25 / 50
4"*	101,2	115,0	5,0	71	15,0	213	760	1.750	25 / 50	25 / 50
5"*	127,0	140,0	4,0	57	12,0	171	760	2.475	15 / 30	15 / 30
6"*	149,0	164,0	3,7	52	11,0	156	760	2.750	15 / 30	15 / 30
8"*	204,0	224,4	3,7	52	11,0	156	750	4.250	15 / 30	15 / 30



Marrón con Espiral Blanca y Hilo Antiestático

Indicada para la succión y descarga de productos derivados del petróleo, así como una amplia variedad de productos químicos. Provista de hilos de cobre en sus paredes, lo que evita la acumulación de electricidad estática.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACIO	RADIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C		25°C			25°C	Trabajo - Mínimo	
pul.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mmHg	25°C	mm	m
1"*	25,0	32,0	8,0	114	24,0	341	760	475	25 / 50	25 / 50
1.1/4"*	31,5	39,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	25 / 50
1.1/2"*	38,0	46,0	6,7	95	20,0	284	760	550	25 / 50	25 / 50
2"*	50,0	59,5	6,0	85	18,0	256	760	775	25 / 50	25 / 50
2.1/2"*	62,5	73,0	6,0	85	18,0	256	760	875	25 / 50	25 / 50
3"*	74,5	86,0	6,0	85	18,0	256	760	1.425	25 / 50	25 / 50
4"*	101,2	115,0	5,0	71	15,0	213	760	1.750	25 / 50	25 / 50
5"*	127,0	140,0	4,0	57	12,0	171	760	2.475	15 / 30	15 / 30
6"*	149,0	164,0	3,7	52	11,0	156	760	2.750	15 / 30	15 / 30
8"*	204,0	224,4	3,7	52	11,0	156	750	4.250	15 / 30	15 / 30



Brown with White Spiral and Anti-static Wire

Recommended for the suction and discharge of petroleum-based products, as well as a wide range of chemicals. Equipped with copper wires embedded in its wall to prevent static electricity buildup.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS		LENGTH
			25°C		25°C			25°C	Minimum Working	
inches	mm	mm	kgf/cm ²	psi	kgf/cm ²	psi	mmHg	25°C	mm	m
1"*	25,0	32,0	8,0	114	24,0	341	760	475	25 / 50	25 / 50
1.1/4"*	31,5	39,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	25 / 50
1.1/2"*	38,0	46,0	6,7	95	20,0	284	760	550	25 / 50	25 / 50
2"*	50,0	59,5	6,0	85	18,0	256	760	775	25 / 50	25 / 50
2.1/2"*	62,5	73,0	6,0	85	18,0	256	760	875	25 / 50	25 / 50
3"*	74,5	86,0	6,0	85	18,0	256	760	1.425	25 / 50	25 / 50
4"*	101,2	115,0	5,0	71	15,0	213	760	1.750	25 / 50	25 / 50
5"*	127,0	140,0	4,0	57	12,0	171	760	2.475	15 / 30	15 / 30
6"*	149,0	164,0	3,7	52	11,0	156	760	2.750	15 / 30	15 / 30
8"*	204,0	224,4	3,7	52	11,0	156	750	4.250	15 / 30	15 / 30



Diâmetros marcados na cor cinza são fornecidas sob consulta