



Sucção e Descarga – Bege com Espiral Cinza

Indicadas para serviços médios de sucção e descarga de água, nos mais variados setores como, indústrias, instalações hidráulicas, limpeza de galerias subterrâneas, banheiras de hidromassagem.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
			25°C			Trabalho - Mínimo	
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	25°C mmHg	25°C mm	m
5/8	15,9	20,1	8,5	123	660	60	25 / 50
1	27,5	32,0	8,5	123	660	200	25 / 50



Succión y Descarga – Beige con Espiral Gris

Recomendado para servicios medios de extracción y vertido de aguas, en los más variados sectores, como instalaciones hidráulicas, limpieza de galerías subterráneas, jacuzzis.

Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
			25°C			Trabajo - Mínimo	
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	25°C mmHg	25°C mm	m
5/8	15,9	20,1	8,5	123	660	60	25 / 50
1	27,5	32,0	8,5	123	660	200	25 / 50



Suction and Discharge – Beige with Gray Spiral

Recommended for medium jobs of water discharge. The rigid outer spiral ensures the hose's extremely light weight, thus protecting it from wear due to dragging in this type of work.

Working temperature: +5°C ~ +50°C (PVC)

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
			25°C			Working - minimum	
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	mmHg	25°C	m
5/8	15,9	20,1	8,5	123	660	60	25 / 50
1	27,5	32,0	8,5	123	660	200	25 / 50

