



Revestimento – Transparente com Espiral Azul

Indicada para encamisamento de roletes, proporcionando proteção contra atrito e desgaste. Especificações sob consulta.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA		LANCE
			25°C	25°C	25°C	25°C		Trabalho - Mínimo		
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m	
3/4"	19,0	24,0	8,7	123	26,0	370	760	200	25 / 50	
1"	25,0	30,0	8,7	123	26,0	370	760	400	25 / 50	
1.1/4"	31,8	37,0	7,3	104	22,0	313	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	43,5	7,3	104	22,0	313	760	600	25 / 50	
1.5/8"*	40,0	45,5	6,7	95	20,0	284	760	650	25 / 50	
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
2.3/8"*	59,0	67,5	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50	
4"	101,2	112,0	4,7	66	14,0	199	760	2.000	25 / 50	
5"	127,0	138,6	3,7	52	11,0	156	680	2.100	15 / 30	
6"	149,0	163,0	3,3	47	10,0	142	660	2.660	15 / 30	



Revestimiento – Transparente con Espiral Azul

Indicada para el encamisado de rodillos, proporcionando protección contra la fricción y el desgaste. Especificaciones bajo consulta

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DEL TRABAJO		PRESIÓN DEL RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C	25°C	25°C	25°C		Trabajo - Mínimo		
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m	
3/4"	19,0	24,0	8,7	123	26,0	370	760	200	25 / 50	
1"	25,0	30,0	8,7	123	26,0	370	760	400	25 / 50	
1.1/4"	31,8	37,0	7,3	104	22,0	313	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	43,5	7,3	104	22,0	313	760	600	25 / 50	
1.5/8"*	40,0	45,5	6,7	95	20,0	284	760	650	25 / 50	
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
2.3/8"*	59,0	67,5	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50	
4"	101,2	112,0	4,7	66	14,0	199	760	2.000	25 / 50	
5"	127,0	138,6	3,7	52	11,0	156	680	2.100	15 / 30	
6"	149,0	163,0	3,3	47	10,0	142	660	2.660	15 / 30	



Sleeving – Transparent with Blue Spiral

Recommended for roller sleeving, providing protection against friction and wear. Specifications upon request.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS		LENGTH
			25°C	25°C	25°C	25°C		Trabajo - Mínimo		
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m	
3/4"	19,0	24,0	8,7	123	26,0	370	760	200	25 / 50	
1"	25,0	30,0	8,7	123	26,0	370	760	400	25 / 50	
1.1/4"	31,8	37,0	7,3	104	22,0	313	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	43,5	7,3	104	22,0	313	760	600	25 / 50	
1.5/8"*	40,0	45,5	6,7	95	20,0	284	760	650	25 / 50	
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
2.3/8"*	59,0	67,5	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50	
4"	101,2	112,0	4,7	66	14,0	199	760	2.000	25 / 50	
5"	127,0	138,6	3,7	52	11,0	156	680	2.100	15 / 30	
6"	149,0	163,0	3,3	47	10,0	142	660	2.660	15 / 30	



Diâmetros marcados na cor cinza são fornecidas sob consulta