



Preta c/ Espiral Cinza

Indicada para serviços médios de sucção e descarga nos mais variados setores como irrigação e implementos agrícolas, etc.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA		LANCE
			25°C	25°C	25°C	25°C		Trabalho - Mínimo	25°C	
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	25°C	mm	m
5/8	16.1	20.2	9,6	139	24.0	348	760	200	25/50	25/50
1	25.0	30.0	8,7	123	22.0	312	760	400	25/50	25/50
1.1/4	31.4	36.5	6,7	94	16,8	238	760	425	25/50	25/50
1.1/2	38.0	43.5	6,4	91	16,0	227	760	575	25/50	25/50
1.3/4	45.0	51.6	6,0	85	15,3	217	760	650	25/50	25/50
2	50.0	57.0	6,0	85	15,3	217	760	725	25/50	25/50
3	74.5	83.0	4.5	64	14.0	199	760	1075	25/50	25/50



Negro con espiral gris

Adecuado para aplicaciones de succión y descarga de servicio medio en una amplia variedad de sectores como riego, implementos agrícolas, etc

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESIÓN DEL TRABAJO		PRESIÓN DEL RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C	25°C	25°C	25°C		Trabalho - Mínimo	25°C	
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	25°C	mm	m
5/8	16.1	20.2	9,6	139	24.0	348	760	200	25/50	25/50
1	25.0	30.0	8,7	123	22.0	312	760	400	25/50	25/50
1.1/4	31.4	36.5	6,7	94	16,8	238	760	425	25/50	25/50
1.1/2	38.0	43.5	6,4	91	16,0	227	760	575	25/50	25/50
1.3/4	45.0	51.6	6,0	85	15,3	217	760	650	25/50	25/50
2	50.0	57.0	6,0	85	15,3	217	760	725	25/50	25/50
3	74.5	83.0	4.5	64	14.0	199	760	1075	25/50	25/50



Black with Gray Spiral

Suitable for medium-duty suction and discharge applications in a wide variety of sectors such as irrigation and agricultural implements, etc.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS		LENGTH
			25°C	25°C	25°C	25°C		Trabalho - Mínimo	25°C	
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	25°C	mm	m
5/8	16.1	20.2	9,6	139	24.0	348	760	200	25/50	25/50
1	25.0	30.0	8,7	123	22.0	312	760	400	25/50	25/50
1.1/4	31.4	36.5	6,7	94	16,8	238	760	425	25/50	25/50
1.1/2	38.0	43.5	6,4	91	16,0	227	760	575	25/50	25/50
1.3/4	45.0	51.6	6,0	85	15,3	217	760	650	25/50	25/50
2	50.0	57.0	6,0	85	15,3	217	760	725	25/50	25/50
3	74.5	83.0	4.5	64	14.0	199	760	1075	25/50	25/50

