



## Marrom com Espiral Branco

Indicada para sucção e descarga de produtos derivados de petróleo, bem como grande variedade de produtos químicos.

**Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA		LANCE
			25°C	25°C	25°C	25°C		Trabalho - Mínimo		
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	25°C	mm	m
3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	270	25 / 50	
7/8"	22,6	28,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	
1"	25,0	32,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	
1.1/4"	31,5	39,0	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.500	25 / 50	
5"	127,0	140,0	4,3	62	13,0	185	760	2.100	15 / 30	
6"	149,0	164,0	4,0	57	12,0	171	760	2.500	15 / 30	
8"	204,0	224,4	4,0	57	12,0	171	750	4.000	15 / 30	
10"	250,0	271,0	3,0	43	9,0	128	750	7.000	10	



## Marrón con Espiral Blanca

Indicada para la succión y descarga de productos derivados del petróleo, así como una amplia variedad de productos químicos.

**Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DEL TRABAJO		PRESIÓN DEL RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C	25°C	25°C	25°C		Trabajo - Mínimo		
pul	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	25°C	mm	m
3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	270	25 / 50	
7/8"	22,6	28,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	
1"	25,0	32,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	
1.1/4"	31,5	39,0	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.500	25 / 50	
5"	127,0	140,0	4,3	62	13,0	185	760	2.100	15 / 30	
6"	149,0	164,0	4,0	57	12,0	171	760	2.500	15 / 30	
8"	204,0	224,4	4,0	57	12,0	171	750	4.000	15 / 30	
10"	250,0	271,0	3,0	43	9,0	128	750	7.000	10	



## Brown with White Spiral

Recommended for the suction and discharge of petroleum-based products, as well as a wide range of chemicals.

**Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).**

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS		LENGTH
			25°C	25°C	25°C	25°C		Working - minimum		
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi	mmHg	25°C	mm	m
3/4"	19,0	24,3	8,7	123	26,0	370	760	270	25 / 50	
7/8"	22,6	28,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	
1"	25,0	32,0	8,7	123	26,0	370	760	350	25 / 50	
1.1/4"	31,5	39,0	8,7	123	26,0	370	760	450	25 / 50	
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22,0	313	760	500	25 / 50	
2"	50,0	59,5	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	6,7	95	20,0	284	760	800	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50	
4"	101,2	115,0	5,7	81	17,0	242	760	1.500	25 / 50	
5"	127,0	140,0	4,3	62	13,0	185	760	2.100	15 / 30	
6"	149,0	164,0	4,0	57	12,0	171	760	2.500	15 / 30	
8"	204,0	224,4	4,0	57	12,0	171	750	4.000	15 / 30	
10"	250,0	271,0	3,0	43	9,0	128	750	7.000	10	

