



Transparente com Espiral Laranja

Indicada para serviços pesados de sucção e descarga nos setores de Irrigação Agrícola e Construção Civil.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA		LANCE
			25°C		25°C			Trabalho - Mínimo		
			kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2		25°C	25°C	
pol.	mm	mm					mmHg	mm	m	
2"	50,0	59,5	7,3	104	22,0	313	760	700	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	7,3	104	22,0	313	760	800	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	900	25 / 50	
4"	101,2	115,0	6,0	85	18,0	256	760	1.500	25 / 50	
5"	127,0	141,0	4,7	66	14,0	199	760	2.500	15 / 30	
6"	150,5	166,0	4,0	57	12,0	171	760	2.750	15 / 30	
8"	204,0	224,4	3,3	47	10,0	142	760	4.500	15 / 30	
10"	255,0	275,0	2,8	40	8,4	119	750	7.000	10	
12"	304,5	328,5	2,7	38	8,0	114	750	10.000	10	



Transparente con Espiral Naranja

Para servicios pesados de succión y descarga, para los sectores de Riego Agrícola y Construcción Civil.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DEL TRABAJO		PRESIÓN DEL RUPTURA		VACÍO	RAIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C		25°C			Trabajo - Mínimo		
			kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2		25°C	25°C	
pul	mm	mm					mmHg	mm	m	
2"	50,0	59,5	7,3	104	22,0	313	760	700	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	7,3	104	22,0	313	760	800	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	900	25 / 50	
4"	101,2	115,0	6,0	85	18,0	256	760	1.500	25 / 50	
5"	127,0	141,0	4,7	66	14,0	199	760	2.500	15 / 30	
6"	150,5	166,0	4,0	57	12,0	171	760	2.750	15 / 30	
8"	204,0	224,4	3,3	47	10,0	142	760	4.500	15 / 30	
10"	255,0	275,0	2,8	40	8,4	119	750	7.000	10	
12"	304,5	328,5	2,7	38	8,0	114	750	10.000	10	



Transparent with Orange Spiral

Recommended for Heavy-duty Applications on suction and discharge, for the Agricultural Irrigation and Civil Construction sectors.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS		LENGTH
			25°C		25°C			Working - minimum		
			kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi		25°C	25°C	
inches	mm	mm					mmHg	mm	m	
2"	50,0	59,5	7,3	104	22,0	313	760	700	25 / 50	
2.1/2"	62,5	73,0	7,3	104	22,0	313	760	800	25 / 50	
3"	74,5	86,0	6,7	95	20,0	284	760	900	25 / 50	
4"	101,2	115,0	6,0	85	18,0	256	760	1.500	25 / 50	
5"	127,0	141,0	4,7	66	14,0	199	760	2.500	15 / 30	
6"	150,5	166,0	4,0	57	12,0	171	760	2.750	15 / 30	
8"	204,0	224,4	3,3	47	10,0	142	760	4.500	15 / 30	
10"	255,0	275,0	2,8	40	8,4	119	750	7.000	10	
12"	304,5	328,5	2,7	38	8,0	114	750	10.000	10	

