



Transparente c/ Espiral Laranja

Indicada para serviços pesados de sucção e descarga na Irrigação Agrícola e Construção Civil.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
Trabalho - Mínimo									
			25°C		25°C		25°C		
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m
4"	101,2	116,1	7,0	100	20,5	292	760	1.900	15 / 30
5"	127,0	141,5	5,0	71	15,0	213	760	2.550	15 / 30
6"	152,4	169,0	4,6	65	14,0	199	760	2.800	15 / 30



Transparente con Espiral Naranja

Para servicios pesados de succión y descarga , como Riego Agrícola y Construcción Civil.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DEL TRABAJO		PRESIÓN DEL RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
Trabajo - Mínimo									
			25°C		25°C		25°C	25°C	
pul	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m
4"	101,2	116,1	7,0	100	20,5	292	760	1.900	15 / 30
5"	127,0	141,5	5,0	71	15,0	213	760	2.550	15 / 30
6"	152,4	169,0	4,6	65	14,0	199	760	2.800	15 / 30



Transparent with Orange Spiral

Recommended for heavy duty applications on suction or discharge, such as Agricultural Irrigation and Civil Construction.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
Working - minimum									
			25°C		25°C		25°C	25°C	
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi	mmHg	mm	m
4"	101,2	116,1	7,0	100	20,5	292	760	1.900	15 / 30
5"	127,0	141,5	5,0	71	15,0	213	760	2.550	15 / 30
6"	152,4	169,0	4,6	65	14,0	199	760	2.800	15 / 30

