

MANGUEIRA KPU-C PRETA

Sucção e Condução de Abrasivos – Preta com Espiral de Aço Cobreado

Aplicada na sucção e condução de pós, fuligens, aparas, cavaco de madeira, grãos e outros materiais em que haja elevada abrasão. Com excelentes propriedades mecânicas, é muito leve e possui ótima flexibilidade, além de resistência UV.

Temperatura de Trabalho: -25°C ~ +90°C (PU).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA	RAIO DE CURVATURA	VÁCUO	LANCE
Trabalho - Mínimo						
mm	mm	mm	mm	25°C mm	mmHg	m
40	38.5	46	0.4	32	147	20
76	76	83.5	0.45	65	127	20
90	90	101	0.45	75	117	20
127	127	137	0.5	105	58	15
152	152	160	0.55	125	58	15
254	254	264	0.6	210	30	15



Succión y Conducción de Abrasivos – Negra con Espiral de Acero Cobreado

Utilizada para la succión y conducción de polvos, hollín, recortes, virutas de madera, granos y otros materiales con alta abrasividad. Excelentes propiedades mecánicas, muy liviana, gran flexibilidad y resistencia a los rayos UV.

Temperatura de Trabajo: -25°C ~ +90°C (PU).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERIOR	ESPESSOR	RADIO DE CURVATURA	VACUUM	LARGO
Trabajo - Mínimo						
mm	mm	mm	mm	25°C mm		
40	38.5	46	0.4	32	147	20
76	76	83.5	0.45	65	127	20
90	90	101	0.45	75	117	20
127	127	137	0.5	105	58	15
152	152	160	0.55	125	58	15
254	254	264	0.6	210	30	15



Suction and Conveying of Abrasives – Black with Copper-coated Steel Spiral

Used for suction and conveyance of dust, soot, scraps, wood chips, grains, and other highly abrasive materials. Excellent mechanical properties, very lightweight, highly flexible and resistant to UV rays.

Working Temperature: -25°C ~ +90°C (PU).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	THICKNESS	RADIUS DIAMETER	VACUUM	LENGTH
Working - Minimum						
mm	mm	mm	mm	25°C mm	mmHg	m
40	38.5	46	0.4	32	147	20
76	76	83.5	0.45	65	127	20
90	90	101	0.45	75	117	20
127	127	137	0.5	105	58	15
152	152	160	0.55	125	58	15
254	254	264	0.6	210	30	15

