

## Transparente com Espiral de Aço Zincado

Aplicada na sucção e condução de pós-abrasivos, fuligens, aparas, cavaco de madeira, vapores em que haja elevada abrasão. Com excelentes propriedades mecânicas, é muito leve e possui ótima flexibilidade.

**Temperatura de Trabalho: -25°C ~ +90°C (PU).**

| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERNO | VÁCUO        | RAIO DE CURVATURA            | LANCE |
|------------------|------------------|--------------|------------------------------|-------|
| pol.             | mm               | 25°C<br>mmHg | Trabalho - Mínimo<br>25°C mm | m     |
| 70*              | 70,00            | 30           | 35                           | 20    |
| 75               | 76,0             | 30           | 38                           | 20    |
| 90               | 90,0             | 30           | 45                           | 20    |
| 100              | 100,0            | 20           | 50                           | 15    |
| 125              | 127,0            | 18           | 64                           | 15    |
| 150*             | 150,0            | 15           | 75                           | 15    |
| 200              | 200,0            | 7            | 100                          | 15    |
| 250*             | 250,0            | 7            | 125                          | 10    |
| 300              | 300,0            | 6            | 150                          | 10    |
| 350*             | 350,0            | 5            | 175                          | 10    |
| 400              | 400,0            | 4            | 200                          | 10    |



## Transparente con Espiral de Acero Galvanizado

Se usa en la succión y conducción de polvos abrasivos, hollín, virutas y astillas de madera, vapores con una gran abrasión. Excelentes propiedades mecánicas y de flexibilidad, muy liviana.

**Temperatura de Trabajo: -25°C ~ +90°C (PU).**

| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERIOR | VACUUM       | RADIO DE CURVATURA          | LARGO |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| pul              | mm                | 25°C<br>mmHg | Trabajo - Mínimo<br>25°C mm | m     |
| 70*              | 70,00             | 30           | 35                          | 20    |
| 75               | 76,0              | 30           | 38                          | 20    |
| 90               | 90,0              | 30           | 45                          | 20    |
| 100              | 100,0             | 20           | 50                          | 15    |
| 125              | 127,0             | 18           | 64                          | 15    |
| 150*             | 150,0             | 15           | 75                          | 15    |
| 200              | 200,0             | 7            | 100                         | 15    |
| 250*             | 250,0             | 7            | 125                         | 10    |
| 300              | 300,0             | 6            | 150                         | 10    |
| 350*             | 350,0             | 5            | 175                         | 10    |
| 400              | 400,0             | 4            | 200                         | 10    |



## Transparent with Zinc-coated Steel Spiral

Applicable on suction and conduction of abrasive dust, soot, trimmings, woods chips, suction fumes and any other application involving high abrasion. Excellent mechanical properties, very light and excellent flexibility.

**Working Temperature: -25°C ~ +90°C (PU)**

| NOMINAL DIAMETER | INTERNAL DIAMETER | VACUUM       | BEND RADIUS                  | LENGTH |
|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------|
| inches           | mm                | 25°C<br>mmHg | Working - minimum<br>25°C mm | m      |
| 70*              | 70,00             | 30           | 35                           | 20     |
| 75               | 76,0              | 30           | 38                           | 20     |
| 90               | 90,0              | 30           | 45                           | 20     |
| 100              | 100,0             | 20           | 50                           | 15     |
| 125              | 127,0             | 18           | 64                           | 15     |
| 150*             | 150,0             | 15           | 75                           | 15     |
| 200              | 200,0             | 7            | 100                          | 15     |
| 250*             | 250,0             | 7            | 125                          | 10     |
| 300              | 300,0             | 6            | 150                          | 10     |
| 350*             | 350,0             | 5            | 175                          | 10     |
| 400              | 400,0             | 4            | 200                          | 10     |



Diâmetros marcados na cor cinza são fornecidas sob consulta