



Vácuo Ar - Cinza Claro

Indicada para ventilação industrial, exaustores industriais, coletores de pó, ar condicionado para escritórios e coifas de exaustão.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VÁCUO		RAIO DE CURVATURA		LANCE
			25°C	Trabalho - Mínimo	25°C	mm	
pol.	mm	mm	mmHg				
1"	25,0	31,5	400	40	40	25 / 50	
1.1/4"	31,5	38,5	400	70	70	25 / 50	
1.1/2"	38,0	45,5	400	90	90	25 / 50	
1.3/4"	44,5	52,5	400	100	100	25 / 50	
2"	50,0	59,4	400	100	100	25 / 50	
2.1/2"	62,5	72,0	350	130	130	25 / 50	
2.3/4"	70,0	80,0	350	140	140	25 / 50	
3"	75,0	85,0	350	160	160	25 / 50	
4"	101,2	113,0	300	180	180	25 / 50	
5"	127,0	140,0	250	210	210	15 / 30	
6"	149,0	163,5	220	250	250	15 / 30	
8"	204,0	219,5	120	340	340	15 / 30	
10"	254,0	267,2	120	600	600	10	
12"	303,0	319,0	100	700	700	10	



Vacío de Aire - Gris Claro

Para ventilación industrial, extractores industriales, colectores de polvo, aire acondicionado para oficinas y campanas extractoras.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	VACÍO		RADIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C	Trabalho - Mínimo	25°C	mm	
pul	mm	mm	mmHg				
1"	25,0	31,5	400	40	40	25 / 50	
1.1/4"	31,5	38,5	400	70	70	25 / 50	
1.1/2"	38,0	45,5	400	90	90	25 / 50	
1.3/4"	44,5	52,5	400	100	100	25 / 50	
2"	50,0	59,4	400	100	100	25 / 50	
2.1/2"	62,5	72,0	350	130	130	25 / 50	
2.3/4"	70,0	80,0	350	140	140	25 / 50	
3"	75,0	85,0	350	160	160	25 / 50	
4"	101,2	113,0	300	180	180	25 / 50	
5"	127,0	140,0	250	210	210	15 / 30	
6"	149,0	163,5	220	250	250	15 / 30	
8"	204,0	219,5	120	340	340	15 / 30	
10"	254,0	267,2	120	600	600	10	
12"	303,0	319,0	100	700	700	10	



Air Vacuum - Light Gray

Recommended for industrial ventilation, industrial exhaust, dust collectors, office air conditioners and stove exhausts.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	VACUUM		BEND RADIUS		LENGTH
			25°C	Trabalho - Mínimo	25°C	mm	
pol.	mm	mm	mmHg				
1"	25,0	31,5	400	40	40	25 / 50	
1.1/4"	31,5	38,5	400	70	70	25 / 50	
1.1/2"	38,0	45,5	400	90	90	25 / 50	
1.3/4"	44,5	52,5	400	100	100	25 / 50	
2"	50,0	59,4	400	100	100	25 / 50	
2.1/2"	62,5	72,0	350	130	130	25 / 50	
2.3/4"	70,0	80,0	350	140	140	25 / 50	
3"	75,0	85,0	350	160	160	25 / 50	
4"	101,2	113,0	300	180	180	25 / 50	
5"	127,0	140,0	250	210	210	15 / 30	
6"	149,0	163,5	220	250	250	15 / 30	
8"	204,0	219,5	120	340	340	15 / 30	
10"	254,0	267,2	120	600	600	10	
12"	303,0	319,0	100	700	700	10	

