



Com Trama - Mergulho - Amarela

Indicada para operações de mergulho com escafandro, inspeções de linha e limpeza de tanques e reservatórios navais. Atóxica e resistente à alta pressão externa, evitando o estrangulamento da mangueira.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		LANCE
25°C					
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	m
1/4"	6,4	13,4	49,2	700	100
3/8"	9,5	17,8	49,2	700	100
1/2"	12,7	22,5	49,2	700	100
3/4"	19,1	29,3	35,1	500	100



Con Trama - Buceo - Amarilla

Indicada para operaciones de buceo con escafandra, inspecciones de línea y limpieza de tanques y depósitos navais. Atóxica, resistente a la alta presión externa, evitando estrangulamiento de la mangueira.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		LARGO
25°C					
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pul2	m
1/4"	6,4	13,4	49,2	700	100
3/8"	9,5	17,8	49,2	700	100
1/2"	12,7	22,5	49,2	700	100
3/4"	19,1	29,3	35,1	500	100



Braided - Diving - Yellow

Suitable for scuba diving operations, line inspections and cleaning of tanks and naval reservoirs. Non-toxic, resistant to external high pressure, avoiding the hose choke.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		LENGTH
25°C					
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	m
1/4"	6,4	13,4	49,2	700	100
3/8"	9,5	17,8	49,2	700	100
1/2"	12,7	22,5	49,2	700	100
3/4"	19,1	29,3	35,1	500	100

