



Preta ou Laranja com Tubo Interno Verde

Resiste às altas pressões, destinando-se à pulverização agrícola em água, uso industrial em ar comprimido e soluções líquidas não corrosivas. Excelente flexibilidade, parede interna lisa reduzindo perdas ao longo da linha. Possui trama com fios de poliéster.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		LANCE
			25°C		25°C		
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	m
1/4"	6,3	11,2	49,2	700	147,6	2100	100
5/16"	7,9	13,8	49,2	700	147,6	2100	100
3/8"	9,5	15,8	49,2	700	147,6	2100	100
1/2"	12,9	20,0	49,2	700	147,6	2100	100
5/8"	15,8	24,1	49,2	700	147,6	2100	100
3/4"	19,0	27,8	49,2	700	147,6	2100	50
1"	25,4	35,4	17,6	250	70,3	1000	25



Negra o Naranja con Tubo Interno Verde

Resiste a las altas presiones, destinándose a la pulverización agrícola y uso industrial de aire comprimido, agua y soluciones líquidas no corrosivas. Excelente flexibilidad, pared interior lisa reduciendo pérdidas a lo largo de la línea. Posee trama con hilos de poliéster.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		LARGO
			25°C		25°C		
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pul²	kgf/cm2	lbf/pul²	m
1/4"	6,3	11,2	49,2	700	147,6	2100	100
5/16"	7,9	13,8	49,2	700	147,6	2100	100
3/8"	9,5	15,8	49,2	700	147,6	2100	100
1/2"	12,9	20,0	49,2	700	147,6	2100	100
5/8"	15,8	24,1	49,2	700	147,6	2100	100
3/4"	19,0	27,8	49,2	700	147,6	2100	50
1"	25,4	35,4	17,6	250	70,3	1000	25



Black or Orange with Green Inner Tube

Resistant to high pressures, for agricultural spraying in water, industrial compressed air systems and non-corrosive liquid solutions. Excellent flexibility, smooth inner wall reducing losses along the line. It has weft with polyester yarns.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		LENGTH				
inches	mm	mm	25°C		25°C		m				
			kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi					
			1/4"	6,3	11,2	49,2		700	147,6	2100	100
			5/16"	7,9	13,8	49,2		700	147,6	2100	100
			3/8"	9,5	15,8	49,2		700	147,6	2100	100
			1/2"	12,9	20,0	49,2		700	147,6	2100	100
			5/8"	15,8	24,1	49,2		700	147,6	2100	100
			3/4"	19,0	27,8	49,2		700	147,6	2100	50
			1"	25,4	35,4	17,6		250	70,3	1000	25

