



## Transparente com Espiral de Aço Cobreado

Aplicada na sucção e condução de pós-abrasivos, fuligens, aparas, cavaco de madeira, vapores em que haja elevada abrasão. Com excelentes propriedades mecânicas, é muito leve e possui ótima flexibilidade.

**Temperatura de Trabalho: -25°C ~ +90°C (PU).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA		LANCE
			25°C	Trabalho - Mínimo	
mm	mm	mmHg	25°C	mm	m
40	40,0	147	32		20
50	51,0	147	40		20
75	76,0	127	65		20
90	90,0	117	75		20
100	102,0	94	85		15
125	127,0	58	105		15
130*	130,0	58	105		15
150	152,0	58	125		15
200	203,0	30	165		15
250	254,0	30	210		10
279*	279,0	30	230		10
300	305,0	22	250		10
350	356,0	22	300		10
400	406,0	22	350		10



## Transparente con Espiral de Acero Cobreado

Se usa en la succión y conducción de polvos abrasivos, hollín, virutas y astillas de madera, vapores con una gran abrasión. Excelentes propiedades mecánicas y de flexibilidad, muy liviana.

**Temperatura de Trabajo: -25°C ~ +90°C (PU).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	VACUUM	RAIO DE CURVATURA		LARGO
			25°C	Trabajo - Mínimo	
mm	mm	mmHg	25°C	mm	m
40	40,0	147	32		20
50	51,0	147	40		20
75	76,0	127	65		20
90	90,0	117	75		20
100	102,0	94	85		15
125	127,0	58	105		15
130*	130,0	58	105		15
150	152,0	58	125		15
200	203,0	30	165		15
250	254,0	30	210		10
279*	279,0	30	230		10
300	305,0	22	250		10
350	356,0	22	300		10
400	406,0	22	350		10



## Transparent with Copper-coated Steel Spiral

Applicable on suction and conduction of abrasive dust, soot, trimmings, woods chips, suction fumes and any other application involving high abrasion. Excellent mechanical properties, very light and excellent flexibility.

**Working Temperature: -25°C ~ +90°C (PU).**

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	VACUUM	BEND RADIUS		LENGTH
			25°C	Working - minimum	
mm	mm	mmHg	25°C	mm	m
40	40,0	147	32		20
50	51,0	147	40		20
75	76,0	127	65		20
90	90,0	117	75		20
100	102,0	94	85		15
125	127,0	58	105		15
130*	130,0	58	105		15
150	152,0	58	125		15
200	203,0	30	165		15
250	254,0	30	210		10
279*	279,0	30	230		10
300	305,0	22	250		10
350	356,0	22	300		10
400	406,0	22	350		10



Diâmetros marcados na cor cinza são fornecidas sob consulta