

Sucção e Descarga – Transparente com Espiral Laranja

Indicada para serviços médios a pesados de sucção e descarga, tais como Irrigação Agrícola e Construção Civil.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC)

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
Trabalho - Mínimo									
			25°C		25°C		25°C	25°C	
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50
4"	101,2	112,0	5,0	71	15,5	220	760	2.000	25 / 50



Succión y Descarga – Transparente con Espiral Naranja

Para servicios moderados y pesados de succión y descarga, como Riego Agrícola y Construcción Civil.

Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DEL TRABAJO		PRESIÓN DEL RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
Trabajo - Mínimo									
			25°C		25°C		25°C	25°C	
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pul2	kgf/cm2	lbf/pul2	mmHg	mm	m
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50
4"	101,2	112,0	5,0	71	15,5	220	760	2.000	25 / 50



Suction and Discharge – Transparent with Orange Spiral

Recommended for medium and heavy jobs of suction or discharge, such as Agricultural Irrigation and Civil Construction.

Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC)

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
Working - minimum									
			25°C		25°C		25°C	25°C	
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi	mmHg	mm	m
2"	50,0	57,0	6,7	95	20,0	284	760	750	25 / 50
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20,0	284	760	1.000	25 / 50
3"	74,5	83,0	5,3	76	16,0	228	760	1.100	25 / 50
4"	101,2	112,0	5,0	71	15,5	220	760	2.000	25 / 50

